




НЕЕМАЙЛИРАНИ БУФЕРНИ СЪДОВЕ С НЕРЪЖДАЕМ ТОПЛООБМЕННИК					
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ					
Модел	...	BCW 750F	BCW 1000F	BCW 1500F	BCW 2000F
Обемна група	...	750	1000	1500	2000
Клас на ЕЕ	...	-	-	-	-
Загуби при нулев товар	W	125	136	159	183
Номинално налягане	MPa	0.3	0.3	0.3	0.3
Вместимост	L	698	931	1444	1956
Дебелина на изолацията	mm	80	80	100	100
Бруто тегло	kg	208	218	313	373
ТОПЛООБМЕННИК					
Площ топлообменник Б.Г.В	m ²	5.16	7.50	9.00	11.24
Вместимост топлообменник Б.Г.В	L	28.52	41.61	49.93	62.41
СВЪРЗВАНЕ					
1: Вход / изход		G2 F	G2 F	G2 F	G2 F
4: Топлообменник БГВ		G1 F	G1 F	G1 F	G1 F
5: Муфа за термостат		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
6: Допълнителна муфа		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
7: Вход / изход		G1 1/4 F	G1 1/4 F	G2 F	G2 F
РАЗМЕРИ					
A	mm	330	330	385	395
C	mm	890	1045	1220	1230
D	mm	1010	1010	1250	1400
F	mm	645	755	845	855
G	mm	80	80	100	100
H	mm	1665	2000	2210	2255
K	mm	960	1185	1305	1315
L	mm	1270	1610	1765	1775